

LE MULTIFONCTION COULEUR PROFESSIONNEL ET ÉCONOMIQUE

Le multifonction couleur FS-C1020MFP imprime jusqu'à 20 pages par minute en N&B comme en couleur. Compact et convivial, il offre un accès facile à toutes les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. De plus, avec son interface réseau en standard, c'est le périphérique idéal à partager pour votre bureau ou votre groupe de travail.

- Jusqu'à 20 pages par minute en N&B et en couleur
- Impression de la première page en moins de 14 secondes
- Fonctions fax et recto verso en standard
- Chargeur de documents de 35 feuilles
- Connectivité réseau en standard
- Capacité papier en entrée jusqu'à 750 feuilles
- Design très compact et convivial



Fonction de sécurité rendant l'impression de documents confidentiels possible uniquement après la saisie d'un mot de passe sur le panneau de commande.

Grâce à son design novateur, ce multifonction est facile à utiliser. L'accès simplifié à la partie supérieure permet un remplacement facile et rapide des toners.



FS-C1020MFP

MULTIFONCTION COULEUR A4

Caractéristiques générales

Technologie

Laser couleur

Vitesse

Jusqu'à 20 pages par minute en A4 en N&B et en couleur

Résolution

600 dpi (copie/impression), 1200x600 dpi, 2400 dpi (impression)

Mémoire

128 Mo en standard extensible à 384 Mo (1 emplacement mémoire supplémentaire)

Temps de préchauffage

48 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Dimensions (L x P x H)

420 mm x 493 mm x 476 mm

Poids

Environ 30 kg

Alimentation

220/240 V, 50/60 Hz

Consommations

Maximale : 1300 W
En mode veille : 25 W

Niveaux sonores

En mode prêt : 34 dB (A)
En mode copie / impression : 58 dB (A)

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier

Cassette universelle de 250 feuilles, 60 à 160 g/m² ; de 90 x 148 à 216 x 356 mm
By-pass 1 feuille, 60 à 160 g/m² ;
Cassette de 500 feuilles, 60 à 105 g/m² en option ; A4
Capacité maximale en entrée avec options : 751 feuilles

Module recto verso

Impression recto verso en standard 60-90 g/m²

Chargeur de documents

Jusqu'à 35 feuilles, 52-105 g/m² ; de 140 à 216 mm de largeur ; de 140 à 356 mm de longueur

Capacité en sortie papier

150 feuilles face dessous

Fonctions d'impression

Contrôle

ARM/400 MHz

Interfaces en standard

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX

Temps d'impression de la première page

14 secondes ou moins

Systèmes d'exploitation

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,
Mac OS X Version 10.2.8 à 10.5. (mode natif)

Emulations

PostScript®3™1
PCL 6/5c

Polices

80 polices vectorielles accessibles dans toutes les émulations

Fonctions d'impression

Fonction de lissage, impression en niveaux de gris, économiseur de mémoire, fonction de tri des impressions recto verso, mode économie de toner, commutation automatique, sélection du type de papier, N impressions sur 1, impression avec mot de passe

Fonctions de copie

Format maximal des originaux

A4

Copie en continu

1-99

Zoom

25 à 400 % par pas de 1 %

Temps d'impression de la première copie

30 secondes ou moins

Fonctions numériques

N copies sur 1, copie recto verso, tri électronique, reprise après bourrage, copies multiples, copie de carte d'identité

Réglages de l'image

Texte + photo, texte, photo

Fonctions de numérisation

Fonctions

Scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, TWAIN

Vitesse de numérisation

Monochrome : 5 secondes maximum
Couleur : 10 secondes maximum

Résolution de numérisation

1200 x 1200 dpi

Format de numérisation maxi

A4

Reconnaissance des originaux

Texte, photo, texte + photo, OCR

Interfaces

Réseau 10/100 Base-TX, USB 2.0

Protocoles réseau

TCP/IP, IPP

Types de fichiers

TIFF (N&B uniquement), PDF, JPEG (couleur uniquement)

Fonctions fax

Compatibilité

ITU-T Super G3

Vitesse du modem

Maxi 33,6 kbit/s

Vitesse de transmission

4 secondes maximum

Vitesse de numérisation

5 secondes maximum

Résolution de numérisation

Mode standard : 200 x 100 dpi
Mode fin : 200 x 200 dpi

Format maximal des originaux

A4, folio

Méthode de compression

MMR, MR, MH

Mémoire de réception

Jusqu'à 100 pages

Carte d'adresses

50 entrées

Touches de numérotation rapide

Jusqu'à 20

Fonctions

Contrôle de ligne, transmission de tonalité, pause, signal de raccrochage, sélection fax/tél., commutation automatique fax/tél., TAD, sélection de ligne, recombinaison du numéro, téléphone externe, diffusion séquentielle, ECM, réception manuelle, réception sans papier, pc-fax, transmission de l'information (TTI), numéro de page, rapports, touches de raccourci, touches de composition rapide

Consommables

Toner noir TK-150

6 500 pages (ISO/IEC 19798)

Toners couleur TK-150C, TK-150M, TK-150Y

6 000 pages (ISO/IEC 19798)

Options

Gestion du papier

Cassette papier PF-110

500 feuilles 60 à 105 g/m², A4

Extension mémoire

256 Mo

Garantie

Garantie 2 ans retour atelier (hors consommables) limitée à 90 000 impressions sous réserve d'un entretien et d'une utilisation conforme aux instructions du constructeur.



Votre partenaire commercial KYOCERA :

KYOCERA MITA France
Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif sur Yvette, France
Tel. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tel. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tel. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceramita.ch

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



Le produit représenté comprend des options.

 **KYOCERA**